



i-SENSYS X řada C1127i

VYLEPŠETE SVOU SADU ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Vysoce kvalitní, kompaktní barevné multifunkční tiskárny A4 s možností připojení ke cloudu



PRODUKTIVITA



SPRÁVA A ÚDRŽBA



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



ZABEZPEČENÍ

Canon

i-SENSYS X řada C1127i

PRODUKTIVITA

- Velký displej s dotykovou obrazovkou a rychlou odezvou
- Snadné přizpůsobení funkcí zařízení
- Oboustranný tisk jako standardní funkce
- Jednoprůchodové skenování pro rychlou digitalizaci papírových dokumentů

ZABEZPEČENÍ

- Systém ověřování při spuštění chrání funkce zařízení
- Ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Skenujte a bezpečně odesílejte dokumenty pomocí volitelného režimu pro vytváření šifrovaných souborů PDF

PŘIPOJENÍ

- Vzdálené nastavení a ovládání zařízení pomocí aplikace Canon Print Business
- Kompatibilní se službami Mopria, Apple Air Print a Google Cloud Print
- Podpora technologie NFC (Near Field Communication) (pouze model C1127iF)

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Řešení pro omezený rozpočet a prostor
- Kompaktní zařízení jsou vybavena tonerovou kazetou typu „vše v jednom“
- Flexibilní konfigurace pro integraci do libovolného kancelářského prostředí
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Vzdálená diagnostika a pomoc umožňují minimalizovat prostoje
- Cloudové a serverové softwarové doplňky centralizují řízení skupin zařízení
- Přístup k funkcím pro ovládání tiskárny z počítače nebo mobilních zařízení
- Snadná výměna tonerových kazet

RYCHLÝ PŘEHLED

i-SENSYS X 1127i

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 27 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 47 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

i-SENSYS X C1127iF

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 27 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 47 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB, kódu QR a NFC
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů
- Kompatibilita softwaru uniFLOW

SLUŽBY

KLÍČOVÝ

Provádějte běžné kancelářské operace bezpečně a snadno za použití integrovaného softwaru včetně uniFLOW Online Express a dalších dostupných služeb, nabízejících kompletní údržbu a podporu zařízení.



HARDWARE



SOFTWARE



SLUŽBY

NA MÍRU

Zvolte si službu na míru, která bude vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se zbytečného zatížení správy tisku. Poradte se s odborníky společnosti Canon o svých specifických požadavcích a naleznete vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

VYLEPŠENÉ

Rozšířte možnosti cloudu pomocí softwaru uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“ pro správu tisku od společnosti Canon.

Canon

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení	Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Dostupné funkce	i-SENSYS X C1127iF: tisk, kopírování, skenování a faxování i-SENSYS X C1127i: tisk, kopírování a skenování	Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi Až 512 stran ²
TISKÁRNA		Paměť faxu	Až 281 volec
Rychlost tisku	Jednostranně: až 27 str./min (A4) Až 49 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 24,5 obr./min (A4)	Rychlé volby	Max. 299 předvoleb / max. 299 příjemců
Typ tisku	Barevný laserový tisk	Skupinové volby/příjemci	Max. 310 příjemců
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi	Sekvenční vysílání	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Doba zahřívání	Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení	Zálohování paměti	Ano (odesílání a přijímání)
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně Černobíle: přibližně 7,7 sekundy nebo méně	Oboustranné faxování	Ano
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Další funkce	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
Pisma	93 písem PCL 136 postscriptových písem	MANIPULACE S MÉDII	
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Typ skeneru	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
Režim úspory toneru	Ano	Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Pokročilé tiskové funkce	i-SENSY X C1127iF: Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů ² Touch & Print (NFC) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů ² Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 550 listů 150 listů
KOPÍRKA		Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka
Rychlost kopírování	Jednostranně (A4): až 27 str./min Oboustranně (A4): až 21,9 obr./min	Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálka (COMIO, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 12,0 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 10,2 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevně přibližně 11,3 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 9,8 sekundy nebo méně		Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COMIO, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi		Zásobník (volitelný): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálky (COMIO, DL, C5), uživatelské velikosti: Min. 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	Gramáže médií	Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139,7 mm až max. 215,9 × 355,6 mm
Oboustranné kopírování	Oboustranně na oboustranně (automatické)		Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ²
Vicenasobné kopírování	Až 999 kopií	Oboustranný tisk	Automatické Zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Uživatelské velikosti - minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %	ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průzkazu totožnosti	Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
SKENER		Kompatibilní operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS 10.15 a vyšší, Linux®
Typ	Barevně	Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi		
Rychlost skenování	Jednostranně černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 27 obr./min (300 × 600 dpi)		
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
Stupně šedé	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Max. šířka skenování	216 mm		
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³		
Skenování do pamětového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³		
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³		
Skenování do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Pouze model i-SENSYS X C1127iF		
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu ⁵)		

Správa softwaru a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s knihovnou aplikací Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
OBECNÉ FUNKCE	
Doporučený měsíční objem tisku	750 až 4 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 50 000 stran za měsíc ⁷
Rychlost procesoru	800 MHz × 2
Paměť	1 GB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	471 × 469 × 460 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	671 × 1 312 × 966 mm
Hmotnost	Přibliž. 24,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1,390 W Při tisku: přibližně 530 W Pohotovostní režim: přibližně 18,0 W Režim spánku: přibližně 0,7 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden ¹⁰ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Akustický tlak ⁸ : i-SENSYS X C1127iF Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 49 dB Pohotovostní režim: 26 dB i-SENSYS X C1127i Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB Pohotovostní režim: 28 dB
Hladiny hluku	Hlučnost ⁸ : i-SENSYS X C1127iF Při provozu: jednostranný tisk 62 dB nebo méně / oboustranný tisk 63 dB nebo méně Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně i-SENSYS X C1127i Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

TONER T09 černý (7 600 stran⁹)
TONER T09 azurový (5 900 stran⁹)
TONER T09 purpurový (5 900 stran⁹)
TONER T09 žlutý (5 900 stran⁹)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS X C1127iF:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)
Sada pro tisk čárových kódů E1E
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Sada pro tisk čárových kódů E1E
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

Poznámky:

- [1] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- [2] Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů E1E.
- [3] Je vyžadováno příslušenství - sada Send PDF Security Feature Set-E1
- [4] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- [5] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- [6] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- [7] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- [8] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- [9] Na základě normy ISO/IEC 19798
- [10] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

Software a řešení



Kompatibilita

